



WEB : [www.axel.fr](http://www.axel.fr) - Tél. : 01.69.28.27.27

## Liste de prix publics conseillés

- 15 Février 2010 -

### *Platine client léger AX3000* (livrées sans clavier, ni écran, ni souris)

#### *Format Standard*

Prix public H.T.  
A partir de

<b>AX3000 M75</b> Graphique et mode texte		
- Gris.....	<b>AX3-75d-G</b>	<b>217 €</b>
- Noir .....	<b>AX3-75d-N</b>	
<b>AX3000 M85</b> Graphique et mode texte ( <b>Hautes performances d'affichage</b> )		
- Gris.....	<b>AX3-85-G</b>	<b>256 €</b>
- Noir .....	<b>AX3-85-N</b>	
<b>Option 802.11 b/g (WLAN)</b> - Uniquement pour M75 et M85		
- Montage usine à préciser à la commande .....	<b>XG624S</b>	<b>33 €</b>
- Kit à monter après livraison .....	<b>XG624S-K</b>	

**Nous consulter**

Prix public H.T.  
A partir de

#### *Format Compact (Kit de fixation VESA inclus)*

<b>AX3000 M70W</b> Pour Windows uniquement		
- Noir .....	<b>AX3-70W</b>	<b>161 €</b>
<b>AX3000 M70</b> Graphique et mode texte		
- Noir .....	<b>AX3-70</b>	<b>180 €</b>
<b>AX3000 M80</b> Graphique et mode texte ( <b>Hautes performances d'affichage</b> )		
- Noir .....	<b>AX3-80</b>	<b>233 €</b>

### *Office Server AX4000*

Prix public H.T.  
A partir de

<b>AX4010 - 4 ports série</b>		
- Livré avec 4 adaptateurs RJ45/DB9.....	<b>AX4010-DB9</b>	<b>265 €</b>
- Livré avec 4 adaptateurs RJ45/DB25.....	<b>AX4010-DB25</b>	
<b>AX4020 - 8 ports série</b>		
- Livré avec 8 adaptateurs RJ45/DB9.....	<b>AX4020-DB9</b>	<b>430 €</b>
- Livré avec 8 adaptateurs RJ45/DB25.....	<b>AX4020-DB25</b>	

### *Logiciels d'administration sous Windows*

**AxRM** : Administration des produits Axel (Platine et Office Server)  
Inventaire rapide et automatique du parc, archivage des configurations, accès au set-up à distance, mise à jour firmware..., auto-configuration de platines neuves ou échange plug and play, logiciel autonome.  
Installable sur une machine non dédiée. Pas de licence

**AxMenu** : Publication rapide et facile des applications  
Pour TSE et Citrix, permet de spécifier des applications par utilisateur ou groupe d'utilisateurs, présentation des applications sous forme de bureau, barre d'outils ou menu

**Librement  
téléchargeable  
sur  
[www.axel.fr](http://www.axel.fr)**

## Tableau des principales fonctionnalités

### Clients légers AX3000

	Coffret standard		Coffret compact		
	M85	M75	M80	M70W	M70
<b>Connexions :</b> - Ethernet TCP/IP - RJ45 - WLAN 802.11 (sans fil) - Série RS232	10/100BaseT Option <sup>(1)</sup> Oui	10/100BaseT Option <sup>(1)</sup> Oui	10/100BaseT --- par USB	10/100BaseT --- ---	10/100BaseT --- ---
<b>Sessions graphiques :</b> - Résolution maximum écran large écran standard - Nbr de couleurs - Client VNC - Client RDP/ICA - Bureaux virtuels	1920 x 1200 1600 x 1200 16 Mo Oui Oui Oui	1440 x 900 1280 x 1024 65535 Oui Oui ---	1920 x 1200 1600 x 1200 16 Mo Oui Oui Oui	1440 x 900 1280 x 1024 65535 --- Oui ---	1440 x 900 1280 x 1024 65535 --- Oui ---
<b>Autres fonctions RDP/ICA :</b> - Audio - Lecteurs USB - Lecteurs cartes à puces	par USB Oui Oui	--- Option <sup>(2)</sup> Option <sup>(2)</sup>	par USB Oui Oui	--- Option <sup>(2)</sup> Option <sup>(2)</sup>	--- Option <sup>(2)</sup> Option <sup>(2)</sup>
<b>Sessions textes :</b> - Telnet, ssh et tty <sup>(3)</sup> - AS/400 iSeries : 5250 - S/390 zSeries : 3270	Oui Oui Oui	Oui Oui Oui	Oui Oui Oui	--- --- ---	Oui Oui Oui
<b>Administration :</b> - Set-up à distance - Téléchargement firmware - DHCP, DNS - Compatible AxRM	Oui Oui Oui Oui	Oui Oui Oui Oui	Oui Oui Oui Oui	Oui Oui Oui Oui	Oui Oui Oui Oui
<b>Connecteurs :</b> - Port auxiliaire parallèle - Ports auxiliaires série - Ports PS/2 - Ports USB	1 2 2 2	1 2 2 2	--- --- --- 4	--- --- 2 2	--- --- 2 2
<b>Caractéristiques physiques :</b> - Consommation - Alim. 120/240 volts - Dimensions (mm)	5 Watts Interne 216 x 270 x 31	8 Watts Interne 216 x 270 x 31	5 Watts Externe 105 x 135 x 27	6 Watts Externe 105 x 135 x 27	6 Watts Externe 105 x 135 x 27
<b>Références commerciales :</b>	<b>AX3-85</b>	<b>AX3-75d</b>	<b>AX3-80</b>	<b>AX3-70</b>	<b>AX3-70W</b>

<sup>(1)</sup> **Option Hardware :** 802.11 (WLAN) disponible sur le tarif, référence : **XG624S** ou **XG624S-K**

<sup>(2)</sup> **Option Firmware :** Disponible sans surcoût par téléchargement ou sur demande à la commande.

<sup>(3)</sup> **Emulations textes :** ANSI, SCO OPENSERVER, UNIX SCO 3.2.2, UNIX SCO 3.2.4, XENIX SCO, ANSI INTERACTIVE, UNIX SVR4, ANSI RS6000, ANSI DATA GENERAL, UNIXWARE 7, LINUX, VT100/VT220, VT52, WYSE 50/60/120, ADDS VP-A2, ADDS VP-60, IBM 3151, ATO300, PRISM, REAL/32, THEOS, OS2 POLYMOD2, SM9400, SM9412, TWINSERVER, PROLOGUE 3, TVI 950, QVT119+, C332.

### Office Server AX4000

	AX4010	AX4020
<b>Connexion au serveur :</b> - Type de connexion - Connecteur - Vitesse maximum	TCP/IP RJ45 10BaseT	TCP/IP RJ45 10BaseT
<b>Connexions RS232 :</b> - Nombre de ports - Vitesse maximum - Signaux modem gérés - Contrôle de flux - Gestion Modem	4 RJ45 115200 bps DTR, DSR, RTS, CTS, DCD Xon/Xoff, XPC, DTR, RTS/CTS Oui	8 RJ45 115200 bps DTR, DSR, RTS, CTS, DCD Xon/Xoff, XPC, DTR, RTS/CTS Oui
<b>Services réseau associés :</b> - Protocoles telnet client et serveur - Protocoles tty client et serveur - Protocole LPD serveur - Protocole RSH / RCMD serveur - Protocole telnet (RFC 2217)	Oui Oui Oui Oui Oui	Oui Oui Oui Oui Oui
<b>Administration :</b> - Set-up batch à distance (RSH) - Set-up interactif à distance (TELNET) - Téléchargement de firmware (TFTP) - Compatible AxRM	Oui Oui Oui Oui	Oui Oui Oui Oui
<b>Divers :</b> - Consommation - Type d'alimentation - Dimensions (mm)	4 Watts 240 V - Externe 197x115x27	5 Watts 240 V - Externe 277x120x34